

VABER INDUSTRIALE S.P.A.

PRODUZIONE ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITAALIA)

Tel. +39 011273 44 32

Faks +39 011273 17 76 /+39 011 223 77 72

e-post: info@vaber.it



TEHNILINE ANDMEKAART

VABER AQUA MASK

NR 3610006E

Välja antud: 27.06.2000

Redigeerimise nr.: 4

Kuupäev: 28.06.2002

Koostaja: Ceconello **T.D:** Girivetto

Q.M.S.: Favata

1. KIRJELDUS

VABER AQUA MASK on termoplastliimiga kaitseteip, mis sobib igat tüüpi autovärvidele, kuid eelkõige on see mõeldud kasutamiseks veepõhiste värvidega. Teip on hõlpsasti vormitav, see sobitub igasuguste kumeruste ja kontuuridega ning kinnitub hästi pinnale. Eraldab täpselt värvitavad pinnad, välistades värvi mikroosade läbitungimise, mida esineb sageli paberteipide puhul. Teibi eemaldamisel pärast värvimise lõpetamist ei jäta see autokerele mingeid liimijälgi. Teip on lihtsasti rebitav.

2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED

ALUS	: teip	
PAKSUS KANDMISEL	: 0,060 ± 0,006 mm	
VÄRVUS	: rohekas sinine	
PAKSUS LIIMITULT	: 0,020 mm	
VASTUPIDAVUS TÕMBEJÕULE	: 30± 0,3 MPa	1*
LÕPLIK PIKENEMINE	: > 350%	1*
MURDUMINE @ 23°C; 3kg	: > 40	2*

1* VABER meetod ASTM D 882B

2* VABER meetod AFERA

3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE

Pind peab olema puhas ja kuiv. (eemaldada rasv, õli, rooste, tolmu). Paigaldada teip vältides õhumullide jäämist teibi alla.

4. PAKENDAMINE

VABER AQUA MASK on saadaval 19 mm x 50 m – 96 rulli karbis
38 mm x 50 m – 48 rulli karbis.

5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG

VABER AQUA MASK säilivusaeg originaalpakendis, hästi ventileeritud kohas kuivades tingimustes ja temperatuuril +10°C - +35°C hoituna on 12 kuud alates tootmiskuupäevast.

6. MÄRKUS

Ülal toodud informatsioon ja muud tehnilised näitajad (nii suulised kui ka kirjalikud või testimise tulemusel saadud), eriti need, mis puudutavad meie toodete rakendamist ja kasutamist, vastavad meie parimatele teadmistele ja kogemustele. Siiski ei anna need meie garantiid lõpptulemusele ega ei kehtesta ühtegi juriidilisest suhtest tulenevat vastutust.

Arvestades materjalide rohkust, toetusi, käitlemis- ja hoiustamistingimusi, aga ka tootmis- ja kasutustingimusi, peab toote kasutaja alati ise vastavalt oma konkreetsetele kasutamise asjaoludele ennetavalt kogu eelpool toodud informatsiooni ja juhised üle kontrollima.

Mitte ühtki käesolevas väljaandes toodud väidet ei loeta volituse või soovitusena andmiseks kolmandate isikute mistahes tööstusomandi õiguste rikkumiseks.

©