



VABER INDUSTRIALE S.P.A.

PRODUZIONE ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITAALIA)

Tel. +39 011273 44 32

Faks +39 011273 17 76 /+39 011 223 77 72

e-post: info@vaber.it

TEHNILINE ANDMEKAART

VABER COLOR MASK

Välja antud: 30.05.2005

Redigeerimise nr.:00

Kuupäev:18.11.2011

Kinnitatud: R&D Tõestatud: QMS

1. KIRJELDUS

VABER COLOR MASK on polüetüleenist kaitsekile. Kilet kasutatakse sõiduki ajutise kattekilena keretöökodades sõidukite värvimisel. Kile talub suurepäraselt kõrget temperatuuri ning sobib seetõttu rakendustesse, kus kasutatakse infrapunakiirguse lampi.

2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED

ALUS	: polüetüleen kile
TÕMBETUGEVUS PIDURDUSEL	: 1,8 N/cm
PIKENEMINE PIDURDUSEL	: 50%
PAKSUS	: 10 µm

3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE

Paigaldada VABER COLOR MASK kile puhtale ja kuivale pinnale (puhastada tolmust ja rasvast).

4. PAKENDAMINE

VABER COLOR MASK on saadaval 4m x 150m.

5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG

VABER COLOR MASK säilivusaeg originaalpakendis, hästi ventileeritud kohas kuivades tingimustes ja temperatuuril +5°C - +30°C hoituna on 12 kuud alates tootmiskuupäevast.

6. MÄRKUS

Ülal toodud informatsioon ja muud tehnilised näitajad (nii suulised kui ka kirjalikud või testimise tulemusel saadud), eriti need, mis puudutavad meie toodete rakendamist ja kasutamist, vastavad meie parimatele teadmistele ja kogemustele. Siiski ei anna need meie garantiid lõpptulemusele ega ei kehtesta ühtegi juriidilisest suhtest tulenevat vastutust.

Arvestades materjalide rohkust, toetusi, käitlemis- ja hoiustamistingimusi, aga ka tootmis- ja kasutustingimusi, peab toote kasutaja alati ise vastavalt oma konkreetsetele kasutamise asjaoludele ennetavalt kogu eelpool toodud informatsiooni ja juhised üle kontrollima.

Mitte ühtki käesolevas väljaandes toodud väidet ei loeta volituse või soovitusena andmiseks kolmandate isikute mistahes tööstusomandi õiguste rikkumiseks.

©